

Sistema de refrigeración Deepcool AS500 PLUS

Destino: procesador

Tipo: refrigerador activo

Construcción

Ventiladores: 2 piezas

Tubos de calor: 5 piezas

Contacto de tubos de calor: indirecto

Material del radiador: aluminio/cobre

Material del sustrato: cobre niquelado

Montaje tipo: doble cara (placa posterior)

Zcalo: AMD AM2/AM3/FM1/FM2 AMD AM4 Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 1366 Intel 2011/2011

v3 Intel 2066 Intel 1151/1151 v2 Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm / TF140S /

Tipo de cojinete: hidrodinámico

Velocidad mínima: 500 rpm

Velocidad máxima: 1200 rpm

Controlador de velocidad: automático (PWM)

Mx. flujo de aire: 70,81 CFM

Presión estática: 1,14 mm H₂O

Flujo de aire de soplado: Lateral (difusor)

Reemplazable

Retroiluminación

Color de iluminación: ARGB

Tiempo de iluminación: compatibilidad múltiple

General

Alimentación: 4 pines

Nivel de ruido: 32 dB

Dimensiones: 142x102x164 mm

Altura: 164 mm

Peso: 1198g

14 mm H₂O

Flujo de aire soplado: hacia los lados (dispersión)

Reemplazable

Retroiluminación

Color de retroiluminación: ARGB

Sincronización de retroiluminación : compatibilidad múltiple

General

Alimentación: 4 pines

Ruido: 32 dB

Dimensiones: 142x102x164mm

Altura: 164mm

Peso: 1198 g

14 mm H2O

Flujo de aire soplado: hacia los lados (dispersin)

Reemplazable

Retroiluminacin

Color de retroiluminacin: ARGB

Sincronizacin de retroiluminacin : compatibilidad mltiple

General

Alimentacin: 4 pines

Ruido: 32 dB

Dimensiones: 142x102x164mm

Altura: 164mm

Peso: 1198 g