

SAI Europower PSW-EP2000WM24

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en la pared

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 275 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 1400W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Sin batera suministrada

Tensin de batera externa: 24 V

Proteccion

Conexin de batera externa

Proteccion

Proteccion: Proteccion contra cortocircuitos Proteccion contra sobrecarga Alarma audible

Fusible: automatico

Interfaces de control: RS-232 USB

Generalidades

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 335x640x325mm

operacin: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 335x640x325 mm

operacin: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 335x640x325 mm