

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2043G2-I 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Región de interés (ROI) / 1 rea / Sensor de luz ambiental Detección de movimiento APLICACIÓN mvil / Hik-Connect / Luz IR lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminación: 40 m

Matriz

Tipo de sensores: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píx

Frecuencia de cuadros: 25K /s

Iluminación mínima: 0.005 Lux

Apertura : f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 84 °

Ángulo de visión vertical: 45 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 162x70x70mm

Peso: 490g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 162x70x70 mm

Peso: 490 g