

SAI SVC PT-2K-LCD

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesión

Tensión de entrada: Monofásica (220 V)

Rango de tensión de entrada: 115 – 300 V

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salir

Tensión de salida: Monofásica (220 V)

Potencia máxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1600 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida : 50/60 Hz

Tomas conreservar: 4 uds

Bateras

Capacidad de la batería: 7,5 Ah

Bateras instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en frío:

Defensa

Protección: protección contra cortocircuito protección contra sobrecarga alarma sonora

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 325x190x410 mm

Peso: 25 kg

5 Ah

Bateras instaladas: 6 uds

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en frío:

Defender

Defender protección contra cortocircuitos protección contra sobrecarga alarma audible

Fusible : automático

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla :

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 325x190x410 mm

Peso: 25 kg