SAI APC Easy-UPS SRV 6000VA SRV6KRIRK

Tipo: inversor (en lnea)
Tipo de montaje: Rack (bastidor)
Tiempo de funcionamiento a carga completa: 4 min
Tiempo de funcionamiento a media carga: 12 min
Entrada
Tensin de entrada: 1 fase (220V)
Rango de voltaje de entrada: 176 - 300V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Bypass (conexin directa): manual/automtico
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia mxima de salida: 6000 VA
Potencia efectiva de salida: 6000 W
Regulacin de voltaje : / 220, 230,240 V /
Mxima eficiencia: 94 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Bloques de terminales
Batera
Tensin de batera externa: 240 V
Capacidad de la batera: 9 Ah
Tiempo de carga completa: 180 min
Arranque en fro
Conexin de batera externa
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoAlarma audible
Fusible: automtico
Proteccin contra sobretensiones: 600J
Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel: 58 dB
Dimensiones (HxWxD): 173x438x610 mm
Altura (unidad): 4 U
Peso: 61 kg