

# Carera de seguridad Hikvision DS- 2CD2T43G2 -4I 2.8 m

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguracin de ROI/1 rea/Sensor de luz ambientaldeteccin de movimiento aplicacin mvil / Hik-Connect /Luz IRlector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminacin: 80 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/3 "

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,005 lux

Apertura: f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 103 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 11,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 293x105x105mm

Peso: 1070g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 11,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Dimensiones: 293x105x105 mm

Peso: 1070 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 11,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Dimensiones: 293x105x105 mm

Peso: 1070 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 11,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 293x105x105 mm

Peso: 1070g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 11,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 293x105x105 mm

Peso: 1070g