

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1143G0-I 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI / 1 rea / Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil / Hik-Connect / Iluminación IR / EXIR 2.0 /

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2560x1440 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/2.0

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 78,7 °

FOV vertical: 43,1 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Estuche material: metal / aluminio /

Caja antivandálica

Dimensiones: 111x111x82mm

Peso: 360g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 5W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal / aluminio /

Carcasa antivandlica

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 360 g