

SAI CyberPower Value Pro VP700ELCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Autonoma a media carga: 10 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 167 - 295 V

Corriente mxima: 3 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 700 VA

Potencia efectiva de salida: 390 W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Salidafrecuencia: 50/60 Hz

Tomas reservadas: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 pz

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

Inea de datos Alarma de audio

Fusible: Automtico

Sobretensin proteccin: 450J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 227x100x260 mm

Peso: 5,14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg

14 kg