

# SAI CyberPower Value Pro VP1000ELCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Tiempo de media carga: 9 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 167 – 295 V

Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Salida efectivapotencia: 550W

Regulacin de voltaje:

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro:

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: automtico

pulsoproteccin: 450 J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones ( Al x An x Pr): 227x100x260 mm

Peso: 6,23 kg