

# SAI CyberPower Value Pro VP1200ELCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 12 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofscica (220 V)

Rango de tensin de entrada 167 – 295 V

Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salir

Tensin de salida: Monofscico (220 V)

Potencia mxima de salida : 1200 VA

Salida efectivapotencia: 720W

Regulacin de voltaje:

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas: 4 uds

Vasos sin reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 450 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Ruido nivel: 50 dB

Dimensiones(AlxAnxP): 281x100x355 mm

Peso: 9,62 kg