

Placa base Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)
Socket: AMD WRX8 / Ryzen Threadripper PRO /
Factor de forma: E-ATX
Fases de potencia: 16
Disipador de calor VRM
Tubos de calor
Placa posterior de metal
Dimensiones (HxW): 310x330 mm
Conjunto de chips
Conjunto de chips: AMD WRX80
BIOS : Ami
UEFI BIOS
Refrigeracin activa
RAM
DDR4: 8 ranura(s)
Factor de forma de ranura de memoria: DIMM
Modo de funcionamiento: 8 canales
Velocidad de reloj mxima: 3200 MHz
Memoria mxima: 2048 GB
Integradoaudio
Chip de audio: Realtek ALC4080
Sonido (canales): 7.1
ptico S/P-DIF
Conexin de la unidad
SATA3 (6 Gb/s): 8 piezas
M.2 conector : 3 piezas
Interfaz M.2: 3xSATA/PCI-E 4x
U 2 conectores: 2 uds/U.2 NVMe y hasta 4 dispositivos SATA/
Interfaces de red
Wi -Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi-Fi 6 AX200 /
Bluetooth: Bluetooth v 5.1
LAN (RJ-45): 10 Gbps
Nmero de puertos LAN: 2 piezas
Controlador LAN: Intel X550-AT2
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 16x: 7 piezas
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Compatibilidad con SLI (NVIDIA)
Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel trasero

USB 3.2 gen2: 8 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

USB C 3.2 gen2x2 : 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Opcional: Ventilador del disipador de calor VRM, ventilador del chipset

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 -pin

CPU Power: Tarjeta grfica PCIe de 8+8 pines / 2x6 pines, 1x8 pines PCIe Power /

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua 4 -pin: 6 piezas