

Proyector Mitsubishi UL7400U

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: VLT-XL7100LP

Vida til: 3000 h / 4000 ECO /

Potencia de la Impara : 350W / 264W en Eco /

Brillo: 5000lm

Contraste esttico: 2 000:1

Matriz

Tecnologa: 3LCD / 3x0.76" /

Resolucin real: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,2 m

Distancia de proyeccin, mx.: 17 m

Diagonal de la imagen: 1,02 - 7.62 m

Zoom ptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: motorizado / f=1,8 -2,6, f=24-43,2 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)/x2/

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 30 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 480W

Dimensiones (HxWxD): 179x481x418 mm

Peso: 10,5 kg

8-2,6, f=24-43,2 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)/x2/

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 30 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 480 W

Dimensiones (HxWxD): 179x481x418 mm

Peso: 10,5 kg

8-2,6, f=24-43,2 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)/x2/

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 30 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 480 W

Dimensiones (HxWxD): 179x481x418 mm

Peso: 10,5 kg

2 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video : VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)/x2/

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 30 en modo Eco /

Potencia: red

Consumo de energia: 480W

Dimensiones (HxWxD): 179x481x418 mm

Peso: 10,5 kg

2 mm /

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video : VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)/x2/

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 30 en modo Eco /

Potencia: red

Consumo de energia: 480W

Dimensiones (HxWxD): 179x481x418 mm

Peso: 10,5 kg

5 mm (miniconector)RCA (audio) / x2 /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 30 ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 480 W

Dimensiones (HxWxD): 179x481x418 mm

Peso: 10,5 kg

5 mm (miniconector)RCA (audio) / x2 /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 30 ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 480 W

Dimensiones (HxWxD): 179x481x418 mm

Peso: 10,5 kg