

Wi-Fi adaptador Tenda HG6

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Wi-FiSFP (ptico) / SC/APC GPON /

Conexin Wi-Fi

Estndares Wi-Fi : Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conectividad y LAN

LAN: 4 puertos100Mbps / 1x1Gbps /s /

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antenas: externas

Ganancia: 6 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas

Potencia del transmisor : 20 dBm

Intensidad de la seal 2.4 GHz: 20 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATmodo puente / WDS Bridge /firewall (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPSoporte VPN / PPTP, L2TP, IPsec Pass-through/Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Consumo de energia: 12 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones: 163x115x28 mm

Paso IPsec/Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones: 163x115x28mm

Paso IPsec/Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Consumo de energia: 12W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones: 163x115x28mm