

Taladro / destornillador Yato YT-44250

Dispositivo: atornillador

Construcción: pistola/ángulo

Características

Número de revoluciones: 600/2000 rpm

Máx. número de golpes: 36000 lpm

Torque: 42 Nm regulable 20 pasos

Reductor: 2 velocidades

Número de velocidades: 2

Invertir: control deslizante

Mandril

Tipo de mandril: sujeción rápida

Diámetro del mandril: 13 mm

Funciones y características

Funciones: modo impacto freno de motor protección electrónica del motor motor sin escobillas retroiluminación

Conjunto completo: estuche (bolsa) un conjunto de accesorios (126 piezas) cargador YT-82848

Alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Yato System 18 V

Tensión de la batería: 18V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 2 Ah

Modelo de batería: YT-82842

Baterías compatibles: YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batería

Montaje de la batería: deslizador

YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batería: control deslizante

YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: control deslizante

YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: control deslizante

YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: control deslizante

YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: control deslizante

YT-82845

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: control deslizante