

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2143G2-IS 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil/Hik-Connect/Entrada/salida de alarma/1/1 /entrada / salida de audio / 1 entrada (línea) /Luz IR/lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visión horizontal: 103 °

Campo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de video: H.265+ , H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6.5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal/Plástico

Resistencia a impactos: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x85 mm

Peso: 530g