

Proyector Vivitek DW275

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 5500 horas

Vida útil (económica): 7000 horas

Brillo ANSI- lúmenes: 4000 lm

Relación de contraste dinámico: 20 000:1

Matrix

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz: 0.55"

Resolución real: 1280x800 pix

Resolución máxima: 1920x1200 píxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, mn.: 1,3 m

Distancia de proyección, mx.: 10,2 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7.62 m

Relación de proyección: 1,55:1 – 1,86:1

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Hardware

Número de altavoces: 1 piezas

Potencia de sonido : 2W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x331x244mm

Peso: 2,6 kg

86:1

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Keystone (vert), \pm : 40 °

Hardware

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Reduccion de nivel de ruido (econmico / silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD) : 105x331x244 mm

Peso: 2,6 kg

86:1

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Keystone (vert), \pm : 40 °

Hardware

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Reduccion de nivel de ruido (econmico / silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD) : 105x331x244 mm

Peso: 2,6 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Correccion trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Hardware

Nmero de altavoces: 1 pieza

Sonido alimentacin: 2W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x331x244mm

Peso: 2,6 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 40 °

Hardware

Número de altavoces: 1 pieza

Sonido alimentado: 2W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x331x244mm

Peso: 2,6 kg

±: 40 °

Hardware

Número de altavoces: 1 piezas

Potencia de sonido: 2W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S -Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: 3,5 entrada mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x331x244mm

Peso: 2,6 kg

±: 40 °

Hardware

Número de altavoces: 1 piezas

Potencia de sonido: 2W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S -Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: 3,5 entrada mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 105x331x244mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia : red

Dimensiones (HxWxD): 105x331x244 mm

Peso: 2,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia : red

Dimensiones (HxWxD): 105x331x244 mm

Peso: 2,6 kg