

# Fuente de alimentacin Seasonic B12-BC-750

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Bronze

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8+8 (4 +4) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Sistema de cable: no modular

Cables trenzados

Longitudes de cable

MB: 550 mm

CPU: 600 mm

SATA: 690 mm

MOLEX: 690 mm

PCI -E: 700mm

Corriente y potencia mxima

+3.3V: 15 A

+5V: 15 A

+12V1: 62A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 744W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x140 mm

5W

## General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: OCP

Garantía del fabricante: 5 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

5W

## General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: OCP

Garantía del fabricante: 5 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm