

Fuente de alimentacin Cougar BXM700

Potencia: 700 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 86 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 135 mm

Certificado: 80+ Bronze

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8+8 (4 +4) pin

SATA: 8 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Sistema de cable: semimodular

Cables trenzados

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 650 mm

SATA: 450 mm

MOLEX: 450 mm

PCI- E: 550mm

Corriente y potencia mxima

+3.3V: 24A

+5V: 22A

+12V1: 58,3 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 700W

Alimentacin +3,3V +5V: 140W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OTP, OCP

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 2,1 kg

3V +5V: 140W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OTP, OCP

Garantía del fabricante: 3 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso : 2,1 kg

3V +5V: 140W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OTP, OCP

Garantía del fabricante: 3 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso : 2,1 kg