

re acondicionado Carrier 42QHL012D8S/38QHL012D

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 35 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1090/1054 W

Potencia de refrigeracin: 3500W

Potencia de calefaccin: 3700W

Circulacin de aire: 506 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 38/22 dB

Eficiencia

Refrigeracin EER: 3.21

Factor COP de calefaccin: 3,51

Factor de refrigeracin SEER estacional: 5.1

Coeficiente SCOP de calefaccin estacional: 3.1

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): B

Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica SCOP (calefaccin): B

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: control inversorseleccin automtica del modo de funcionamientotemporizadormodo nocturnoreinicio automticocalefaccin en espera / +8 °C /autolimpiezaautodiagnosticol Feel (control remoto con sensor de temperatura)

Especificaciones

Conexin del mdulo Wi-Fi

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R32

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10m

Longitud mxima de tuberías: 25 m

Mn.t para modo calefaccin: -15 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 729 x 292 x 200 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 720x292x200mm

Peso de la unidad interior: 8,1 kg

Peso de la unidad exterior: 23,7 kg