

Placa base Asus TUF GAMING B560M-E

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxAn): 244x234 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranura de memoria factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Controlador LAN: Realtek 2.5Gb

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x : 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 unidades
USB 3.2 gen2: 1 unidad
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
PS/2: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
Tira LED ARGB: 2 piezas
LED RGB tira: 2 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 2 piezas
0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Principal conector de alimentacin: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/Ventilador de bomba de agua 4 -pin: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis 4 clavijas: 2 piezas
0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Principal conector de alimentacin: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/Ventilador de bomba de agua 4 -pin: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis 4 clavijas: 2 piezas
2 gen1: 2 piezas

Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc
CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 2 piezas
Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc
CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas