

Adaptador Ubiquiti UniFi Building-to-Building Bridge (

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Incluido: 2 dispositivos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) Wi-Fi

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) WiGig (802.11ad)

Rango de frecuencia: 5 GHz 60 GHz

Velocidad máxima a 60 GHz: 1700Mbps

Conexión y LAN

LAN: 1 puerto 1Gbps

Antena y transmisor

Tipo de antenas: interior

Ganancia: 17,2 dBi / para 60 GHz, 10 dBi para 5 GHz /

Alcance en exteriores: 500 m

Potencia del transmisor : 36.5 dBm

Intensidad de señal de 5 GHz: 25 dBm

Intensidad de señal de 60 GHz: 36,5 dBm

Características

Características y características: Modo puente

Seguridad

Estándares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

PoE (entrada): 802.3af / pasivo

Consumo de energía: 11W

Instalación en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 140x140x90mm

Peso: 376g

5 dBm

Características

Características y características: Modo puente

Seguridad

Estándares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

PoE (entrada): 802.3af / pasivo

Consumo de energía: 11W

Instalación en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 140x140x90mm

Peso: 376g

5 dBm

Características

Características y características: Modo puente

Seguridad

Estándares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): 802.3af / pasivo

Consumo de energía: 11W

Instalación en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 140x140x90mm

Peso: 376g