

# Placa base Biostar H61MHV3

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1155

Factor de forma : micro-ATX

Dimensiones (AlxAn): 191x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H61

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR3: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura para memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 1600 MHz

Maximo volumenmemoria: 16 GB

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir HDMI:

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA2 (3 Gb/s) : 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ -45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad  
Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza  
Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior  
USB 2,0: 4 piezas  
PS/2: 1 unidad

Conectores en la placa  
USB 2.0: 2 piezas  
Opcional: COM Port , Clear CMOS

Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas  
CPU Fan 4-pin: 1 pieza  
Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 1 unidad

Clear CMOS

Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: Fuente de alimentacin de CPU de 24 pines  
: 4 pines  
Conectores de alimentacin para refrigeradores: 2 piezas  
CPU Fan 4-pin: 1 pieza  
Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 1 unidad

Clear CMOS

Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: Fuente de alimentacin de CPU de 24 pines  
: 4 pines  
Conectores de alimentacin para refrigeradores: 2 piezas  
CPU Fan 4-pin: 1 pieza  
Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 1 unidad

