

tema de refrigeracin SilverStone Hydrogon D120 AR

Destino: procesador

Tipo: refrigerador activo

Estructura de doble torre

Construccin

Ventiladores: 2 piezas

Tubos de calor: 6 piezas

Contacto con tubo de calor: indirecto

Material del radiador: aluminio/cobre

Material del sustrato: cobre niquelado

Tipo de montaje: doble cara (placa posterior)

Zcalo: AMD AM2/ AM3/FM1/FM2AMD AM4Intel 775Intel 1150Intel 1155/1156Intel 1366Intel 2011 / 2011 v3Intel 2066 Intel 1151 / 1151 v2Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Revoluciones mximas: 1850 rpm

Controlador de velocidad: automtico (PWM)

Mx.flujo de aire: 56,23 CFM

Presin esttica: 1,98 mm H₂O

Explosin del flujo de aire: Lateral (difusin)

Reemplazable

Retroiluminacin

Color de iluminacin: ARGB

General

Alimentacin: 4 pines

Ruido: 31 dB

Dimensiones: 125x112x153 mm

Altura: 153 mm

Peso : 885g

98 mm H₂O

Flujo de aire soplado: hacia los lados (dispersin)

Reemplazable

Retroiluminacin

Color de retroiluminacin: ARGB

General

Alimentacin: 4 pines

Nivel de ruido: 31 dB

Dimensiones: 125x112x153 mm

Altura: 153 mm

Peso: 885g

98 mm H2O

Flujo de aire soplado: hacia los lados (dispersin)

Reemplazable

Retroiluminacin

Color de retroiluminacin: ARGB

General

Alimentacin: 4 pines

Nivel de ruido: 31 dB

Dimensiones: 125x112x153 mm

Altura: 153 mm

Peso: 885g