

Visor Hawke Airmax 30 FFP 4-16x50 SF IR

Tipo: ptico

Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Factor de aumento: 4 – 16 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 50 mm

Dimetro de la pupila de salida: 12,5 – 3,1 mm

Pupila de salida: 102 mm

Campo de vista a 100 m: 10,8 – 2,7 m

Factor crepuscular: 14,1

Luminancia relativa: 156.3

Unidades de alcance: MRAD

Intervalo de ajuste: 0.1 MRAD

Desintonizacin de paralaje: tambor lateral (SF)

Recubrimiento de la lente: Multi- revestido

Retcula

Retcula: Primer plano focal (FFP)

Tipo de retcula: Alcance / FFP AMX IR /

Iluminacin de retcula

Ajustes de brillo de iluminacin

Opcional

Polvo adicional: -, resistente al agua prueba de golpes lleno de gas / nitrgeno /

tambor de correccin: cerrado

Potencia

Tipo de potencia: CR2032

General

Compatibilidad de armas: neumtica ligera

Dimetro del anillo de montaje: 30 mm

Material de la caja: metal

Pas de origen de la marca: Reino Unido

Longitud del alcance: 348 mm

Peso: 755g