

# Cmara Canon EOS M50 Mark II body

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Sensor: CMOS

Tamao del sensor: APS-C / 22,3x14,9 mm /

Nmero total de MPs: 25,8

Nmero efectivo de MPs: 24,1

Imagen mxima tamao: 6000x4000 px

Sensibilidad (ISO): 100-51200

Limpieza del sensor

Grabacin RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon EF-M

Manual enfoque

Estabilizacin de imagen: ninguna

Hacer una foto

HDR

Balance de blancos medicin

Compensacin de exposicin:  $\pm 3$  EV, en pasos de 1/3 EV /  $\pm 2$  (3 tomas en pasos de 1/3 EV) /

Horquillado automtico

Modos de exposicin: Automtico Prioridad de obturador Prioridad de apertura Manual

Sistema de medicin: Punto matriz ponderada al centro (estimada)

Grabacin de vdeo

Grabacin HD (720): 1280x720 pix 120 fps

Grabacin Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 25 fps

Grabacin de archivos formatos: MP4 (H.264)

Vdeo de enfoque manual

Duracin mxima del vdeo: limitado por tiempo limitado por memoria

Puertos de conexin: HDMI / micro / v 1 .4 Entrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Toma nica Seguimiento Cara

Puntos de enfoque: 143 piezas

Enfoque tctil

Pico

Visor y obturador

Visor: Electrónico

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30-1/4000 seg

Disparos en rafaga: 10 fps

Disparador automatico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040kpx

Pantalla tactil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi,UHS-I /

Comunicacin: Wi-FiBluetoothcliente de redes socialescontrol de telefono inteligente

Flash

Flash incorporado

Rango de aplicacin: 5 m

Conexin de flash externo

X-sync con flash: 1/200 s

Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E12

Disparos por carga: 305 piezas

General

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 116,3 x 88 x 58,7 mm

Peso: 387 g

7 mm

Peso: 387 g