

Cmara Canon EOS 77D kit 50

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 78

Sensor

Sensor: CMOS / 22,5x15 mm /

Tamaño del sensor : Procesador APS-C / DIGIC 7 /

IP total: 26

Número efectivo MP: 24

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100- Escalado de hardware 25600 / ISO 51200 /

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW

Objetivo

Montaje (montaje): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/1.8

Distancia focal: 50 mm

Enfoque manual

Estabilización de imagen: n/a

Tomar una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV, en incrementos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: / ± 3 (3 cuadros en 1/3 EV, pasos de 1/2 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Capturar video

Capturar VGA (480p): 640x480 píx 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píxeles 60 fps

Programas de historias en video: 1

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H .264

Enfoque manual de video

Puertos de conexión: HDMI v 1.4 Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento Cara

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 45 piezas

Enfoque táctil

Visor y obturador

Visor: ptico (rflex)

Recorte del visor: 0,82 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturacin: 30-1/4000 s

Disparos en rfaga: 6 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040 milpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC / UHS-I /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothchip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash incorporado

Nmero de gua: 12

Conexin de un flash externo

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Modelo de batera: LP-E17

Disparos por carga: 600 piezas

General

Material de la caja: aluminio/plstico/aluminio y polmero de policarbonato con fibra de vidrio /

Dimensiones (AnxAIxPr): 131x100x76mm

Peso: 1020 g