Taladro / destornillador Makita DHP458RTJ

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 400/2000 rpm /min Nmero mximo de carreras: 30000 rpm

Torque: 91 Nm ajustable21 pasos

Reductor: 2 velocidades Nmero de velocidades: 2 Reversa: diapositiva

Dimensiones: 225x79x259 mm

Peso: 2.6 kg Cartucho

Tipo de mandril: liberacin rpida Dimetro del mandril: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 76 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 16 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: modo impactofreno motor luz de fondo

Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)Cargador DC18RC

Alimentacin

Fuente de alimentacin : batera

Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Makita LXT de 18 V

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-lon Capacidadbatera: 5Ah

Modelo de batera: BL1850B

Bateras compatibles: BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860

Tiempo de carga: 45 min Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: control deslizante