

Taladro / destornillador Makita TL065DWAE

Dispositivo: llave

Construcción: angular

Características

Número de revoluciones: 2000 rpm

Número máximo de carreras: 3000 rpm

Torque: 60 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Número de velocidades: 1

Retroceso: deslizamiento

Peso: 1,22 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 3/8"

Características y capacidades

Funciones: modo choque freno de motor retroiluminación

Juego completo: estuche (bolsa) cargador DC10WC

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 piezas

Plataforma de batería: Makita CXT

Tensión de la batería: 12 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 2 Ah

Modelo de batería: BL1020B

Baterías compatibles: BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

BL1041B

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batería

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador