

# perforador Bosch GBH 18V-34 CF Professional 0611

Modos de funcionamiento: taladrado con percusincincelado (martillo neumtico)

Especificaciones

Consumo de energia: 750 W

Impacto energia: 5.8 J

Nmero de carreras: 2900 rpm

Nmero de revoluciones: 500 rpm

Reversa: marcha

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rpido

Mandril de cambio rpido

Dimetro mximo de perforacin en madera: 40 mm

Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en hormign: 32 mm

Dimetro mximo del orificio central: 82 mm

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: arranque suavecontrol de velocidadarranque suave (modo econmico) sistema antivibracinembrague de seguridadinterruptor de botn de bloqueosin escobillasmotorluz

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: Falta

Plataforma de batera: Bosch Professional 18 V

Tensin bateras: 18V

Bateras compatibles: GBA 18, ProCORE 18

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional calibre de profundidadsin cargadorestucho (bolsa)tela, lubricante

Dimensiones: 25x43x9,3 cm

Peso: 4,9 kg

ProCORE 18

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicionalmedidor de profundidadsin cargadorestucho (bolsa)tela, lubricante

Dimensiones: 25x43x9,3 cm

Peso: 4,9 kg

ProCORE 18

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicionalmedidor de profundidadsin cargadorestufe (bolsa)tela,  
lubricante

Dimensiones: 25x43x9,3 cm

Peso: 4,9 kg