

Cámara de vigilancia Axis P3225-LV Mk II

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento iluminación

IR reflector de tarjetas

Rango de iluminación: 30m

Sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Velocidad de fotogramas: 50 fps/sin WDR, con 25 fps WDR/

Iluminación mínima: 0,16 lux

Apertura: f/1.4

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 - 10.5 mm

ángulo de visión horizontal: 92° / 92° – 34° /

ángulo de visión vertical: 50° / 50° – 20° /

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 10,2 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de protección: IP52

ONVIF soporte

Soporte NAS

Carcasa antivandálica: / IK8 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 550 g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 10,2 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP52

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Carcasa antivandlica: / IK8 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 550g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 10,2 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de seguridad: IP52

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Carcasa antivandlica: / IK8 /

Dimensiones: 149x149x101 mm

Peso: 550g