

Interrupor Huawei CloudEngine S5731-S24P4X

Tipo: Administracin de 3 capas

Factor de forma: Montaje en rack

Ancho de banda: 128 Gbps

Tamao de tabla MAC: 16K

Puertos

Gigabit Ethernet: 24 piezas

SFP+ (ptica): 4 piezas

Enlace ascendente: 4 piezas

Tipo de enlace ascendente: SFP+

Puerto de consola

Caractersticas y capacidades

Administracin: SSHTelnetInterfaz webSNMP

Caractersticas bsicas: Agregacin de enlacesVLANProteccin de bucleLimitacin de velocidad de acceso

Enrutamiento

Esttico

Estndares: RIP OSPFBGP, ISIS, ECMP

Alimentacin PoE suministro

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 24 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 720 W

General

Fuente de alimentacin: incorporada

Fuente de alimentacin: 100 - 240V

Consumo de energia: 121W

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442x420x44 mm

Peso: 8600 g

(Ancho x Profundidad x Altura): 442x420x44mm

Peso: 8600g

(Ancho x Profundidad x Altura): 442x420x44mm

Peso: 8600g