

Cmara de vigilancia TP-LINK VIGI C300HP-6

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil Alerta de movimiento Luz IR

Rango de luz: 30m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 3 MP

Video resolución: 2304x1296 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0.1 Lux

Apertura : f/2.0

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 6 mm

ángulo de visión horizontal: 54 °

ángulo de visión vertical: 31 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 4 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones : 165x87x83mm

Peso: 284g

H.265+

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 4W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 165x87x83mm

Peso: 284g

265+

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 4W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones: 165x87x83mm

Peso: 284g

264+, H.265, H.265+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 4W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones: 165x87x83 mm

Peso: 284 g

264+, H.265, H.265+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 4W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones: 165x87x83 mm

Peso: 284 g