

Kit alarma Hikvision DS-PWA32-KST

Conexión del sensor: inalámbrico / 433 MHz /

Energía de respaldo: 12 h / 4520 mAh /

Características y características

Características : Alarma con pulsador autoarmado

Capacidades del panel de control: Salida de rel / Salida de sirena

Conexión al panel de control

Sensores inalámbricos: 32 piezas

Rango de comunicación del sensor: 800 m / en espacio abierto /

Llaves: 8 piezas

Etiquetas para llaves (RFID): 12 piezas

Control remoto de alcance control: 300 m

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 ud

Sensores de apertura: 1 ud

Llaves: 2 piezas / control remoto + etiqueta RFID /

Especificaciones sensores

Sensor de movimiento: DS-PD2-P10P-W

Sensor abierto: DS-PD1-MC-WWS

Ángulo de cobertura horizontal: 85 °

Rango del sensor de movimiento: 10 m

Tamper

Inmunidad a mascotas: / hasta 24 kg /

General

Control: llavero aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 155x35x155 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 114x67x47 mm

Dimensiones del sensor abierto (HxWxD): 84x25x20 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 63x49x16 mm

horizontal: 85 °

Alcance del sensor de movimiento: 10 m

Tamper

Inmunidad a animales: / hasta 24 kg /

General

Administración: llavero aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 155x35x155 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 114x67x47 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 84x25x20 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 63x49x16mm

horizontal: 85 °

Alcance del sensor de movimiento: 10 m

Tamper

Inmunidad a animales: / hasta 24 kg /

General

Administración: llavero aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 155x35x155 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 114x67x47 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 84x25x20 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 63x49x16mm

(Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Máxima humedad: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 155x35x155 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (AlxAnxP): 114x67x47 mm

Dimensiones del sensor abierto (AlxAnxPr): 84x25x20 mm

Llave Dimensiones del mando a distancia (HxWxD): 63x49x16 mm

(Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Máxima humedad: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 155x35x155 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (AlxAnxP): 114x67x47 mm

Dimensiones del sensor abierto (AlxAnxPr): 84x25x20 mm

Llave Dimensiones del mando a distancia (HxWxD): 63x49x16 mm