

Kit alarma Hikvision DS-PWA64-KIT-WE

Conexión del sensor: inalámbrico / 868 MHz /

Energía de respaldo: 12 h / 4520 mAh /

Características y características

Características : autoarmado

Capacidades del panel de control: guía de voz salida de sirena

Conexión a la central

Sensores inalámbricos: 64 piezas

Rango de comunicación del sensor: 1600 m

Llaves: 32 pcs

Llaves (RFID): 32 pcs

Alcance de comunicación de llaves: 900 m

Usuarios (números a llamar): 30 uds

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pieza

Sensores de apertura : 1 pieza

Llaves: 1 pieza

Características del sensor

Sensor de movimiento: DS-PDP15P-EG2-WE

Sensor abierto: DS-PDMC-EG2-WE

Ángulo de cobertura horizontal: 85,9 °

Alcance del sensor de movimiento: 15 m

Tamper

Inmunidad a animales: / hasta 30 kg /

General

Administración: llave aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 170x39x170 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD) : 103x66x49 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 103x23x23 mm

Dimensiones del llave (Al x An x Pr): 63x35x11mm

9 °

Rango de detección de movimiento: 15 m

Tamper

Inmunidad a animales: / hasta 30 kg /

General

Administración: llave aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 170x39x170 mm
Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 103x66x49 mm
Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 103x23x23 mm
Dimensiones del llavero (HxWxD): 63x35x11 mm

9 °

Rango de detección de movimiento: 15 m

Tamper

Inmunidad a animales: / hasta 30 kg /

General

Administración: llavero aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 170x39x170 mm
Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 103x66x49 mm
Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 103x23x23 mm
Dimensiones del llavero (HxWxD): 63x35x11 mm

°C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones de la unidad de control (HxWxD): 170x39x170 mm
Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 103x66x49 mm
Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 103x23x23 mm
Dimensiones del mando (AlxAxPr): 63x35x11 mm

°C

Humedad máxima: 90 %

Dimensiones de la unidad de control (HxWxD): 170x39x170 mm
Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 103x66x49 mm
Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 103x23x23 mm
Dimensiones del mando (AlxAxPr): 63x35x11 mm