

Kit alarma PiPO WL-99CGST

Conexión del sensor: inalámbrico y con cable

Zonas inalámbricas: 99 uds / 433 MHz /

Zonas cableadas: 4 piezas

Energía de respaldo: 7 h / 450 mAh /

Funciones y características

Funciones de seguridad: armado parcial alarma encendida presionando el botón autoarmado

Capacidades del panel de control: pantalla teclado botón SOS grabación de voz

Conectando al panel de control

Sensores inalámbricos: 150 piezas

Llaves: 150 uds

Usuarios (números a llamar): 6 uds

Números para SMS: 6 uds

Completo con unidad central

Sensores de movimiento: 1 pieza

Sensores de apertura: 1 pieza

Botones: 2 piezas

Sirena:

Características del sensor

Ángulo de expansión horizontal: 110 °

Tamper:

Tecla General

Gestión: teclado del controlador desde el teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C

Sensores de movimiento: 1 ud

Sensores de apertura: 1 ud

Botones: 2 piezas

Sirena:

Características del sensor

ángulo de expansión horizontal: 110 °

Tamper:

General

Gestión: del teclado de la centralkeyfobdesde el teléfono (GSM)aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena 110 dB

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ + 50°C

movimiento: 1 ud

Sensores de apertura: 1 ud

Baratijas: 2 piezas

Sirena:

Características del sensor

ángulo de expansión horizontal: 110 °

Tamper:

General

Gestión: del teclado de la centralkeyfobdesde el teléfono (GSM)aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena 110 dB

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ + 50°C

apertura: 1 pieza

Baratijas: 2 piezas

Sirena:

Especificaciones del sensor

ángulo de expansión horizontal: 110 °

Tamper

General

Gestión: teclado del panel de control llaverodel teléfono (GSM)aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ +50°C

apertura: 1 pieza

Baratijas: 2 piezas

Sirena:

Especificaciones del sensor

ángulo de expansión horizontal: 110 °

Tamper

General

Gestín: teclado del panel de control llaverodel teléfono (GSM)aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

panel de controlmandodesde el teléfono (GSM)aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

panel de controlmandodesde el teléfono (GSM)aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 110 dB

Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$