

# Placa base Gigabyte B560 HD3

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxAn): 305x225 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Memoria factor de forma de ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5333MHz

Memoria mxima: 128GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

D-Sub ( Salida VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Controlador LAN: Realtek GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 3 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Thunderbolt AIC conector: v3 2 piezas

Tira de LED ARGB: 1 pieza

Tira de LED RGB : 1 pc

Opcional: Puerto serie, Q-Flash Plus

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conector Thunderbolt AIC: v3 2 piezas

Tira LED ARGB: 1 pieza

Tira LED RGB: 1 pieza

Opcional: Serie puerto, Q-Flash Plus

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conector Thunderbolt AIC: v3 2 piezas

Tira LED ARGB: 1 pieza

Tira LED RGB: 1 pieza

Opcional: Serie puerto, Q-Flash Plus

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas

Q-Flash Plus

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas

Q-Flash Plus

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas