

Placa base Biostar B560GTQ

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

DisplayPort

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC1220

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb/ s) c): 6 uds

Conector M.2: 2 uds

M. 2 interfaces : 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ -45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza

LAN controlador: Realtek RTL8125B

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 3 piezas
USB 3.2 gen2: 2 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pieza
Tira de LED RGB: 3 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores suministro de refrigeracin : 5 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de CPU/bomba de agua 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 3 piezas
2 gen2x2: 1 pcs
Conectores en la placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED RGB: 3 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas
2 gen2x2: 1 pcs
Conectores en la placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED RGB: 3 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas
2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED RGB: 3 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
CPU Ventilador de 4 pines: 1 ud
CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas
2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED RGB: 3 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas
CPU Ventilador de 4 pines: 1 ud
CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas
4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 3 piezas
4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 3 piezas