## Placa base Biostar B560GTQ

Direccional: Juegos Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Disipador trmico VRM Retroiluminacin LED

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami BIOS UEFI

**RAM** 

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales Velocidad de reloj mxima: 4000 MHz

Memoria mxima: 128 GB Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI DisplayPort

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC1220

Sonido (canales): 7.1 Conexin de la unidad SATA3 (6Gb/s) c): 6 uds Conector M.2: 2 uds

M. 2 interfaces : 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ -45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza LAN controlador: Realtek RTL8125B Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 3 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pieza

Tira de LED RGB: 3 piezas Opcional: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores suministro de refrigeracin : 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de CPU/bomba de agua 4 pines: 1 pieza Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 3 piezas

2 gen2x2: 1 pcs

Conectores en la placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas USB 3.2 gen1: 1 pc

Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc

Tira LED RGB: 3 piezas Opcional: Puerto COM Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas

2 gen2x2: 1 pcs

Conectores en la placa

Conector TPM USB 2.0: 2 piezas USB 3.2 gen1: 1 pc

Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc

Tira LED RGB: 3 piezas
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas

2 gen1: 1 pc

Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc

Tira LED RGB: 3 piezas Opcional: Puerto COM Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

CPU Ventilador de 4 pines: 1 ud

CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas

2 gen1: 1 pc

Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc

Tira LED RGB: 3 piezas Opcional: Puerto COM Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

CPU Ventilador de 4 pines: 1 ud

CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas

4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 3 piezas

4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 3 piezas