

# Placa base Biostar H510MX/E 2.0

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 236x208 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H510

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s) )

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima del reloj: 3200 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido(canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Intel I219V

Tarjeta de expansin ranuras

Ranuras PCI-E 1x: 1 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pc

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 piezas

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 piezas

Opcional: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza