

Intercomunicador Hikvision DS-KIS604-P

Color:

Tipo de dispositivo: IP intercomunicador

Versin: sin tubo

Caractersticas

Instalacin: bisagras

Placas exteriores conectadas: 8 uds

Monitores conectados: 16 piezas

Entradas de alarma: 8 piezas

Salidas de alarma: 2 pcs

Opcional: Wi-Fi mduloSIP protocoloadmite DVRmanos libresdeteccin de movimientomemoria integrada / 128 MB /

Pantalla

Tipo de pantalla: color

Diagonal: 7 "

Resolucin: 1024x600 pxeles

Pantalla tctil:

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta 32 GB

PoE fuente de alimentacin :

Consumo (durante el funcionamiento): 6 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 200x140x15 mm

Placa exterior

Tipo: vdeo

Instalacin: montada

Escena nocturna (IR):

Tipo de cmara: color

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pxeles

ngulo de visin porhorizontales: 129 °

Material de la caja: metal (antivandlico) / IK8 /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +53 °C

Dimensiones: 174x91x29 mm