

# Sistema de refrigeración Enermax ETS-F40 ARGB

flujo de aire: 74,21 CFM

Presión estática: 2,17 mmH<sub>2</sub>O

TDP máximo: 200W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (dispersión)

Reemplazable

Retroiluminación

Color de retroiluminación: ARGB

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple

Común

Alimentación: 4 pines

2 minutos. nivel de ruido: 21 dB

Nivel de ruido: 30 dB

Dimensiones: 140x93x158 mm

Altura: 158 mm

Peso: 800 g

17 mm H<sub>2</sub>O

TDP máximo: 200 W

Explosión del flujo de aire: lateralmente (difusión)

Reemplazable

Retroiluminación

Color de iluminación : ARGB

Tiempo de iluminación: compatibilidad múltiple

General

Alimentación: 4 pines

Mn. nivel de ruido: 21 dB

Nivel de ruido: 30 dB

Dimensiones: 140x93x158 mm

Altura: 158 mm

Peso: 800 g

17 mm H<sub>2</sub>O

TDP máximo: 200 W

Explosión del flujo de aire: lateralmente (difusión)

Reemplazable

Retroiluminación

Color de iluminación : ARGB

Tiempo de iluminación: compatibilidad múltiple

General

Alimentación: 4 pines

Mn. nivel de ruido: 21 dB

Nivel de ruido: 30 dB

Dimensiones: 140x93x158 mm

Altura: 158 mm

Peso: 800 g