

# Placa base ASRock A320M-ITX

Por direccin: para casa/oficina

Socket: AMD AM4

Forma- factor: mini-ITX

Fases de alimentacin: 8

Radiador VRM:

Dimensiones (AlxAn): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A320

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

Operativo memoria

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3466 MHz

Volumen mximomemoria: 32 GB

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Versin HDMI: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220

Audio (canales): 7.1

ptica S/P-DIF:

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M.2 conector: 1 pieza

Interfaz M.2 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 pieza

LAN controlador: Intel I211AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 unidad

Soporte PCI Express: 3.0

Panel trasero conectores

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen. 1: 3 piezas

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

PS/2: 1 piezas

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/ Water Pump Fan 4-pin: 2 piezas