

Caldera de calor Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 200

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 7,01 kW / en A7/W35 /

Potencia mxima de refrigeracin: 6 kW / en A35/W18 /

Consumo de energia (calefaccin): 1,49 kW

Consumo de energia (refrigeracin): 1.7 kW

Fuente de alimentacin: 1ph (220 V)

Elemento calefactor: 9 kW

T mnima de funcionamiento: -20 °C

Temperatura mxima de funcionamiento t: 60 °C

Compresor: inversor / scroll /

Eficiencia energtica

A t °C exterior: 7

Suministro t°C: 35 °C

Factor COP: 4,69

A t°C exterior : -7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 3.14

Generalidades

Control por telefono inteligente: cuando el mdulo Wi-Fi est conectado/interfaz Vitoconnect/

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 55 dB

Pas de origen de la marca: Alemania

Dimensiones: 450x880x370mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1109x753x546mm

Peso de la unidad hidraulica: 45kg

Peso de la unidad exterior: 137 kg