

# Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2343G2-IU 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Deteccin de audio Micrfono Aplicacin mvil Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,005 lux

Apertura: f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 103 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Dimensiones: 150x150x141 mm

Peso: 600 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal / aluminio /

Dimensiones: 150x150x141 mm

Peso: 600 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal / aluminio /

Dimensiones: 150x150x141 mm

Peso: 600 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal / aluminio /

Dimensiones: 150x150x141 mm

Peso: 600 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal / aluminio /

Dimensiones: 150x150x141 mm

Peso: 600 g