

ra de vigilancia Hikvision DS-2CD2543G0-IWS(D) 2,8

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Domo

Conectividad: LANWi-Fi

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento micrófono aplicación móvil alerta de movimiento entrada/salida de alarma / 1/1 / entrada/salida de audio/1/1/iluminador IR/EXIR/lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación: 10m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visión horizontal: 98 °

Campo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x56 mm

Peso: 400 g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 98 °

ángulo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal/plástico

Estuche resistente al vandalismo / IK10 /

Dimensiones: 110x110x56 mm

Peso: 400 g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 98 °

ángulo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal/plástico

Estuche resistente al vandalismo / IK10 /

Dimensiones: 110x110x56 mm

Peso: 400 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: Metal/Plástico

Resistente al vandalismo carcasa: / IK10 /

Dimensiones: 110x110x56 mm

Peso: 400g