

# Wi-Fi adaptador Teltonika RUTX12

## Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) Tarjeta SIM (2 ranuras)

Velocidad 4G (LTE): Cat.6 (300/50Mbps)

## Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz 5 GHz

Rangos de funcionamiento: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima en 2.4 GHz: 300 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

## Conexin y LAN

WAN: 1 puerto 1 Gbps

LAN: 4 puertos 1 Gbps

## Antena y transmisor

Tipo de antena: externa

## MU-MIMO

Antenas 3G/LTE: 4 piezas, desmontables

## Hardware

Nmero de ncleos: 4

Frecuencia de reloj: 0.72 GHz

RAM: 256 MB

Memoria flash: 256 MB

## Caractersticas

Caractersticas y capacidades: Equilibrio de carga (WAN dual) Reserva de enlace Bluetooth NAT firewall (Cortafuegos) CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP servidor de archivos soporte VPN DDNS soporte Soporte DMZ

## Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2

## General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 22W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C

Dimensiones: 95x132x44 mm

Peso: 540 g

Seguridad: WPA WEP WPA2

## General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 22 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C

Dimensiones: 95x132x44 mm

Peso: 540 g

Seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 22 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C

Dimensiones: 95x132x44 mm

Peso: 540 g