

Interruptor Cisco CBS250-24T-4X

Tipo: nivel administrado 2

Factor de forma: Montaje en bastidor

Ancho de banda: 128 Gbps

Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 8K

Puertos

Gigabit Ethernet: 24 piezas SFP+ (óptica): 4 piezas

Uplink: 4 piezas

Tipo Uplink: SFP +

Puerto de consola:

Funciones y capacidades

Administración: SSH Telnet Web-interfaz SNMP

Características básicas: Link Aggregation VLAN protección de bucle límite de velocidad Acceso

Enrutamiento

Estático:

General

Fuente de alimentación: incorporado

Tensión de alimentación: 100 – 240 V

Consumo de energía: 27,25 W

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +50 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x240x44 mm

Peso: 2780 g

25 W

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +50 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x240x44 mm

Peso: 2780g

25 W

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +50 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x240x44 mm

Peso: 2780g