

Conmutador HP Aruba 6100-48G-4SFP+

Tipo: nivel administrado 2

Factor de forma: Montaje en bastidor

Ancho de banda: 176 Gbps

Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 8K

Puertos

Gigabit Ethernet: 48 piezas SFP+ (óptica): 4 piezas

Uplink: 4 piezas

Tipo Uplink: SFP +

Puerto de consola: / USB Type C /

Funciones y características

Administración: SSH Web- interfaz SNMP

Características básicas: Link Aggregation VLAN protección de bucle límite de velocidad Acceso

Enrutamiento

Estático:

General

Fuente de alimentación: incorporado

Tensión de alimentación: 100 – 240 V

Consumo de energía: 44,2 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442x247x44 mm

Peso: 3420 g

2W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442x247x44 mm

Peso: 3420 g

2W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442x247x44 mm

Peso: 3420 g