

# Cmara de vigilancia Uniview IPC324SR3-DVPF28-F

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI/2 reas/Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento APLICACIN mvil Entrada/salida de alarma Entrada/salida de audio Luz IR lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Cantidad de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pxeles

Velocidad de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura: f/2.0

Relacin seal-ruido: 56dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 95,8 °

Campo de visin vertical: 55,2 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 5,5 W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81mm

Peso: 450g

5W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81mm

Peso: 450g