ara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C) 2,8 r

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguracin de ROISensor de luz

ambientaldeteccin de movimientoaplicacin mvilRetroiluminacin LEDlector de tarjetas

Tamao mximo de la tarjeta de memoria: 256 GB

Nmero de LED: 2 piezas Rango de iluminacin: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao de matriz: 1/1,8"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pxeles Frecuencia de fotogramas: 25 fps Iluminacin mnima: 0.0005 lux

Intensidad de aluminio: f/1.0
Relacin seal/ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 112 ° ngulo de visin vertical: 61 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 10,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF

Admite NAS

Material de la carcasa: metal Dimensiones: 385x190x180 mm

Peso: 1170g

0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112 ° Campo de visin vertical: 61 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energa: 10,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la carcasa: metal
Dimensiones: 385x190x180 mm

Peso: 1170 g

0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112 ° Campo de visin vertical: 61 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energa: 10,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la carcasa: metal
Dimensiones: 385x190x180 mm

Peso: 1170 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal Dimensiones: 385x190x180mm

Peso: 1170g